

# MISOLA MAP 150, 220, 320, 460



ООО «Интер Оил»  
Официальный дистрибьютор



Полусинтетическое циркуляционное масло для лесной/бумажной промышленности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Полусинтетическое  
циркуляционное  
масло

- Масла **MISOLA MAP** – полусинтетические масла, специально разработанные для циркуляционных систем бумагоделательных машин.  
шейки сушильного цилиндра бумагоделательных машин;  
подшипники скольжения и роликовые подшипники, редукторные приводы, работающие при средней нагрузке в горячих влажных условиях.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные  
спецификации  
Производители

- ISO 6743/6 CKS
- ISO 6743/4 HL
- SKF ROLLEN TEST (ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для непрерывной работы при температурах до 125°C.
- Обеспечивает отличную защиту от износа движущихся металлических поверхностей.
- Не образует нагара при высоких температурах, препятствуя загрязнению контуров: высокая сопротивляемость к окислению и хорошая теплоустойчивость.
- Отличные эксплуатационные показатели контакте с водой: хорошая деэмульгация и отличная фильтруемость, с водой или без нее.
- Выгодное соотношение цена/качество.
- Отличные антикоррозионные свойства.
- Увеличенный срок службы, больше, чем у минерального масла.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MISOLA MAP	Стандарт	Ед. измерения	150	220	320	460
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	880	870	875	882
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	154,5	220	320	460
Индекс вязкости	ASTM	-	111	115	120	125
Температура вспышки	ASTM D92	°C	206	240	245	254

ООО «Интер Оил»  
Официальный дистрибьютор  
+7 (812) 468-65-23

MISOLA MAP 150, 220, 320, 460  
Обновление: 06/04  
Sticker reference: MPC/08/08

