



ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30

Моторное масло для 4-тактных двигателей

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

• ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ



• МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

• СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

• SAE 10W-30

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ✓ API SJ
- ✓ JASO MA

• УРОВЕНЬ



ПРИМЕНЕНИЕ

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 - смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с международными спецификациями API SJ и JASO MA.

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 - смазочный материал, совместимый с каталитическими системами. Интервал замены масла, устанавливаемый производителем, должен строго соблюдаться, также как и применение масла с требуемой вязкостью. Масло совместимо с топливами, не содержащими свинца. Позволяет сократить расход топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу. Отвечает жестким требованиям, как городской эксплуатации, так и скоростных поездок на дальние расстояния.

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 изготовлено по самой современной синтетической технологии для превосходной устойчивости при любых нагрузках, независимо от скорости и температуры.

Специальная формула разработана согласно HMEOC (*High Quality Motorcycle Engine Oil Conception*).

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 обеспечивает:

- Значительное **снижение расхода топлива и выбросов CO₂**
- Превосходную защиту от износа и высокотемпературных отложений
- Стабильность фрикционных свойств при мокром сцеплении.
- Продолжительное сохранение свойств даже при очень тяжелых условиях эксплуатации в дополнение к общим уровням производительности, требуемым стандартом JASO MA.

Уникальная вязкость сокращает **отрицательные последствия воздействия на окружающую среду (низкий расход топлива, низкое загрязнение и малое количество вредных выбросов)** Вашим мотоциклом. Обеспечивается смазка двигателя и компонентов коробки передач во время пуска. Это означает, что срок их службы будет дольше.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Меньше топлива – больше километров:** **ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30** обеспечивает экономию топлива до 5% по сравнению с 10W-40 (*). Таким образом, Ваши поездки будут дальше, а выброс вредных веществ меньше.
- **Мягкое переключение передач:** оптимальная текучесть и вязкость благоприятно влияют на сцепление. Ваш мотоцикл быстрее откликается на переключение передач.
- **Продолжительные хорошие характеристики:** Для повышения надежности и упрощения обслуживания **ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30** остается текучей даже между интервалами замены масла. Это предотвращает образование лака и позволяет не терять противоизносных/противозадирных способностей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Испытания	Ед. изм.	Результат
Класс	-	10W-30
Плотность при 15 °С	кг/м ³	858
Кинематическая вязкость при 40°С	мм ² /с	62,5
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	10,2
Индекс вязкости	-	151
Температура застывания	°С	-39
Температура вспышки	°С	228

*указанные значения являются усредненными

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта, необходимо проверить руководство по эксплуатации транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60°С. Смазочный материал следует хранить подальше от солнечных лучей, сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию извне. В противном случае бочки необходимо будет положить в горизонтальном положении во избежание попадания загрязнений из воды и для предотвращения истирания этикетки на продукте.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся токсикологической информации, продукт не представляет угрозы для здоровья, при условии, что смазочный материал используется по назначению и в соответствии с рекомендациями, описанными в Паспорте безопасности. Паспорт безопасности продукта может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или доступен на веб-сайте www.quickfds.com

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо иных целей, кроме тех, для которых он предназначен.

Во время утилизации продукта после использования, обеспечивайте защиту окружающей среды и соблюдайте местные положения.

TOTAL LUBRIFIANTS
Immeuble Spazio 562,
avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

обновление 05/2014



ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.