



СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ ELF MOTO SPRAY SILICONE



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

ELF MOTO SILICONE SPRAY – это специальный аэрозоль, предназначенный для ухода за мотоциклами. Он обеспечивает защиту любых металлических поверхностей, деталей из кожи и пластмассы, и глянцевый блеск. Аэрозоль прозрачный и обладает водоотталкивающими свойствами.



ПРИМЕНЕНИЕ

■ ВСЕ ДЕТАЛИ

■ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Обеспечивает уход за любыми металлическими поверхностями, деталями из кожи и пластмассы.
- Придает глянцевый блеск.
- Встряхнуть баллон и распылить содержимое на детали с расстояния примерно 25 сантиметров.
- Оставить продукт на поверхности на несколько секунд, затем вытереть мягкой и сухой тканью до блеска.

ПРЕИМУЩЕСТВА

■ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

■ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Качественная очистка
- Высокая эффективность
- Эффект блеска
- Подходит для очистки металлических деталей
- Может использоваться в любом положении

Высыхает в течение нескольких секунд, не оставляет разводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В данной таблице приведены усредненные значения для информации.

ВНЕШНИЙ ВИД	аэрозоль
ЦВЕТ	бесцветный
ОБЪЕМ НЕТТО	400мл в металлическом баллоне
МАССА НЕТТО ПРИ 20°C	227 г
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА, тигель Кливленда	> 326 °C
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА, закрытый тигель	> 100 °C
РАСТВОРИМОСТЬ ИЛИ СМЕШИВАЕМОСТЬ С ВОДОЙ	несмешиваемый
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ (ДИР. ЕС от 08.04.2008)	чрезвычайно легковоспламеняющийся
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ	хорошая
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25°C	350
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C	0,567

TOTAL LUBRIFIANTS

Здание «Spazio»
Авеню Парк де Л'Иль 562,
92029 Нантер Cedex
Франция

СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ ELF MOTO SPRAY SILICONE 05 / 2015



Данный продукт, при условии выполнения наших рекомендаций и использования по назначению, не представляет какой-либо опасности. Паспорт безопасности на данный продукт, соответствующий действующему законодательству стран ЕС, можно получить по адресу www.quick-fds.com, а также у местного торгового представителя.