



FLUIDMATIC CVT MV

Многоцелевая трансмиссионная жидкость

УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

Отвечает требованиям

- ✓ Chrysler/Dodge/Jeep/Mopar CVTF+4
- ✓ Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
- ✓ GM/Saturn DEX-CVT
- ✓ Honda HMMF (без пусковой муфты)
- ✓ Honda HCF2
- ✓ Honda Z-1 (CVT модели без пусковой муфты не подходит для 2001-2007 Honda Fit & Jazz)
- ✓ Hyundai-Kia CVT J-1, SP III-CVT
- ✓ Mazda JWS 3320
- ✓ Mitsubishi CVTF-J1, CVTF J-4 and J-4+, SP III CVT
- ✓ Nissan NS-1/NS-2/NS-3
- ✓ Subaru iCVT / iCVT FG / ECVT
- ✓ Suzuki CVTF TC / NS-2 / CVT
- ✓ Toyota CVTF TC / CVTF FE

Подходит для

- ✓ Audi/Volkswagen: TL 521 80 (G 052 180) / TL 521 80 (G 052 516) / Audi Multitronic
- ✓ BMW mini Cooper EZL 799
- ✓ Daihatsu AMMIX CVTF DFE / CVT Fluid DC & DFC
- ✓ Punch CVT
- ✓ Suzuki CVT Green 1&2 / 1V / CVT 3320

ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло FLUIDMATIC CVT MV необходимо для бесступенчатых трансмиссий. Благодаря уникальной способности вариаторов передавать максимальный крутящий момент и экономить топливо многие производители в Азии оснащают ими свои новые автомобили.
- Смазочный материал представляет собой высококачественную жидкость для вариаторов, разработанную для соответствия требованиям производителей Азии, Северной Америки и Европы к жидкостям для сервисной заливки. Данная универсальная жидкость была разработана для использования как в ременных, так и в цепных вариаторах.
- FLUIDMATIC CVT MV обеспечивает плавное бесступенчатое переключение передач при любых погодных условиях, а также надежную смазку и защиту компонентов трансмиссии, продлевая её срок службы и повышая комфорт вождения. Особенно рекомендуется для заливки в клиноременные вариаторы японских и корейских автомобилей, для которых требуется жидкость с улучшенными противоскачковыми свойствами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC CVT MV
Последнее обновление : 02/2020



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- **Исключительные фрикционные свойства:** по результатам теста FLUIDMATIC CVT MV обеспечивает отличное сцепление и стабильность коэффициентов статического и динамического трения металлических поверхностей. Данное свойство позволяет достичь небольшой экономии топлива и продлить срок службы как вариатора, так и залитого масла.
- **Улучшенные противоскачковые свойства:** во время проведения теста на выносливость масло FLUIDMATIC CVT MV продемонстрировало превосходную работу, не вызывая шума, вибрации и каких-либо осложнений. Таким образом, FLUIDMATIC CVT MV отлично подходит для вариаторов, оснащенных гидротрансформатором или маслопогруженным сцеплением.
- **Превосходная защита от износа** ремня или цепи и шкивов, а также отличная защита шестерен от задиров.
- **Прекрасные низкотемпературные свойства** обеспечивают легкий пуск и улучшенную смазку при низких температурах.
- **Высокая термоокислительная стабильность** позволяет маслу сохранять свои свойства при продолжительной работе в условиях воздействия разных температур.
- **Очень хорошие антипенные свойства** обеспечивают плавное переключение передач, а также предотвращают утечку смазочного материала в жёстких условиях эксплуатации.
- **Совместимость со всеми материалами**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLUIDMATIC CVT MV	Единица	Метод	Значение
Цвет	-	ASTM D1500	Красный
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	851
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	32,84
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	7,091
Вязкость при -40°C	сР	ASTM D2983	9700
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	187
Температура застывания	°C	ASTM D97	-48
Температура вспышки	°C	ASTM D92	224

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC CVT MV
Последнее обновление : 02/2020



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре выше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того, он доступен для просмотра на www.quickfds.com.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC CVT MV
Последнее обновление : 02/2020



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com