

MARTOL EV 10 CF



Металлообработка



Штамповочное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Штамповка, прессование, формование.
- Подходит для прессования заготовок толщиной от 0,2 до 0,5 мм, у которых затем не требуется удаление смазки.

ПРЕМУЩЕСТВА

- Подходит для случайного контакта с пищевыми продуктами
- Очень чистое минеральное масло.
- Отличное растекание пленки.
- Хорошее качество прессования.
- Без запаха.
- Не содержит хлора и серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	Единицы измерения	MARTOL EV 10 CF
Плотность при 15°C	ISO 12185	кг/м ³	764
Цвет	визуально	-	прозрачный
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм ² /с	1,8
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	1,3
Температура вспышки	ISO 2719	°C	>61°C

Приведены усредненные характеристики для информации

TOTAL LUBRIFIANTS
INDUSTRIE

21-02-2018 (supersedes 06-02-2018)

MARTOL EV 10 CF

1/1



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.