



RUBIA WORKS 2500 10W-40



Специальное малозольное масло (Low SAPS) для двигателей строительной, карьерной и горной техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

ACEA E6/E9/E4-99/E7

API CI-4

Одобрения производителей

- ✓ DEUTZ DQC IV-10 LA
- ✓ DEUTZ TTCD 7.8/6.1 L6
- ✓ MTU Category 3.1
- ✓ MAN M 3477
- ✓ MB-Approval 228.51
- ✓ VOLVO VDS-3
- ✓ MACK EO-N
- ✓ RENAULT VI RLD-2

Отвечает требованиям

- ✓ Caterpillar ECF-1a
- Рекомендован к двигателям:
LIEBHERR, BELL, WIRTGEN, VOGELE...

ПРИМЕНЕНИЕ

- Моторное масло TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 особенно подходит для двигателей землеройной техники (карьерной, строительной, горной и т.д.)
- Данный смазочный материал имеет расширенные интервалы замены и способен работать в экстремальных условиях: высокие нагрузки, запыленность, нагрев.
- TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 рекомендуется для моторов последнего поколения экологического класса European standard Stage IV и американских моторов класса American standard EPA Tier 4 final, для которых требуются масла ACEA E4 или E6.
- Благодаря низкой зольности (пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы) масло TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 подходит для дизельных двигателей последних поколений, оборудованных системами доочистки выхлопных газов, такими как сажевый фильтр.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 обладает превосходной термической стабильностью, что позволяет обеспечить надежную смазку горячих деталей двигателя в жестких условиях работы и при продленных интервалах замены.
- Продвинутое формула Low SAPS препятствует блокировке сажевого фильтра в процессе работы и продлевает срок его службы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	90
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	14.1
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	161
Температура застывания	°C	ASTM D97	-33
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	9.7
Зольность	% масс.	ASTM D874	<1

Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.

TOTAL LUBRIFIANTS

562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40

Обновление 06/2017

www.lubricants.total.com



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com