



GEAPARD CVT

многоцелевая трансмиссионная жидкость

Ключевые данные



БЕССТУПЕНЧАТЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

СПЕЦИФИКАЦИИ

- HONDA HCF-2
- NISSAN NS-2, NS-3
- CVTF-FE, CVTF Lineartronic
- AUDI G-052-180-A2

ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло GEAPARD CVT необходимо для бесступенчатых трансмиссий. Благодаря уникальной способности вариаторов передавать максимальный крутящий момент и экономить топливо многие производители в Азии оснащают ими свои новые автомобили.
- Смазочный материал представляет собой высококачественную жидкость для вариаторов, разработанную для соответствия требованиям производителей Азии, Северной Америки и Европы к жидкостям для сервисной заливки. Данная универсальная жидкость была разработана для использования как в ременных, так и в цепных вариаторах.
- GEAPARD CVT обеспечивает плавное бесступенчатое переключение передач при любых погодных условиях, а также надежную смазку и защиту компонентов трансмиссии, продлевая её срок службы и повышая комфорт вождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Исключительные фрикционные свойства:** по результатам теста GEAPARD CVT обеспечивает отличное сцепление и стабильность коэффициентов статического и динамического трения металлических поверхностей. Данное свойство позволяет достичь небольшой экономии топлива и продлить срок службы как вариатора, так и залитого масла.;
- **Превосходная защита от износа** ремня или цепи и шкивов, а также отличная защита шестерен от задиров.
- **Прекрасные низкотемпературные свойства** обеспечивают легкий пуск и улучшенную смазку при низких температурах.
- **Высокая термоокислительная стабильность** позволяет маслу сохранять свои свойства при продолжительной работе в условиях воздействия разных температур.
- **Совместимость с уплотнителями**

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Цвет	-	-	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	32,84
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	7,091
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 4052	851
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	187

Температура застывания	°C	ASTM D 97	-48
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	224

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: March 23 / «GEAPARD CVT»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.toplubricants.ru