



GEARPARD D III

Жидкость для автоматических коробок передач

Ключевые данные



ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ,
ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

СПЕЦИФИКАЦИИ

- GM DEXRON III,
- FORD MERCON,
- ALLISON C4,
- MAN 339 V-1/Z-1,
- VOITH N 55.633 535,
- ZF TE ML 04D, 09B, 17C,
- MB 236.1

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические и полуавтоматические коробки передач и гидротрансформаторы легковых автомобилей, коммерческой техники и промышленного транспорта в тех случаях, когда производитель рекомендует применение жидкости GM DEXRON® - III.
- Коробки передач грузовиков, автобусов и транспорта, занятого на коммунальных работах, если производитель требует жидкость уровня ALLISON C4
- Гидравлические системы в тех случаях, когда требуется жидкость типа GM DEXRON® - III.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости, обеспечивающий высокую вязкостную стабильность во время работы;
- Низкая температура застывания и отличные низкотемпературные свойства;
- Очень хорошая термическая стабильность;
- Превосходная стойкость к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Цвет	-	-	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	37,22
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	7,994
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 4052	845,3
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	195
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-57
Динамическая вязкость при -40°C	мПа*с	ASTM D 2983	12197

**Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: March 23 / «GEAPARD D III»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.toplubricants.ru