



GEAPARD

X4/X5 75W-90

Трансмиссионное масло

Ключевые данные



ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-4, API GL-5, API MT-1
- SAE J2360

ОЕМ – ОДОБРЕНИЯ

- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
- MAN 341 type Z-2
- MAN 341 type S-1
- VOLVO 97312 / Mack GO-J Plus
- MERITOR 076-N
- MB-Approval 235.8
- SCANIA STO 2:0A FS; STO 1:1 G

ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD X4/X5 75W-90 - высококачественное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для большинства типов синхронизированных и не синхронизированных механических коробок передач и дифференциалов;

GEAPARD X4/X5 75W-90 подходит для применения в трансмиссиях крупнейших автопроизводителей с увеличенными интервалами замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение затрат на техническое обслуживание за счет увеличения интервалов замены;
- За счет своей универсальности, позволяет упростить обслуживание смешанного парка техники;
- Благодаря своим противозадирным свойствам защищает мосты и КПП от износа и коррозии;
- Высокая текучесть при низкой температуре облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива;
- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивается высокая стабильность работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	101
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	15
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	157
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-51
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	190
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757 D	866

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: March 23 / «GEAPARD X4/X5 75W-90»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.toplubricants.ru