



GEAPARD

X5 80W-140

Трансмиссионное масло

Ключевые данные



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-5, API MT-1

ОЕМ – ОДОБРЕНИЯ

- ZF TE-ML 07A
- SCANIA STO 1:0

ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD X5 80W-140 - высококачественное всесезонное масло для мостов, конечных передач и тяжело нагруженных трансмиссий, работающих в сложных условиях, в которых требуется применять масла с уровнем свойств API GL-5 и вязкостью SAE 80W-140;

GEAPARD X5 80W-140 рекомендуется для применения в мостах SCANIA, ZF;

GEAPARD X5 80W-140 также может применяться в мостах Renault TRUCKS, VOLVO, IVECO и других производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная формула позволяет увеличить интервалы замены, что сокращает затраты на техническое обслуживание;
- Благодаря своим повышенным противозадирным свойствам эффективно защищает узлы от износа и коррозии;
- Высокая текучесть при низкой температуре облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива, что обеспечивает стабильную работу агрегатов;
- Совместим с современными масляными фильтрами и резино-техническими изделиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	252
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	25.5
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	126
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-27
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757 D	887

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: March 23 / «GEAPARD X5 80W-140»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.toplubricants.ru